



- **Werkzeugloses Trennen**
in drei Komponenten,
platzsparende Aufbewahrung/
Transport

Universalmotor

durchzugstark, robust,
hohes Drehmoment

Schutzgitter

Auflage für
problemloses Einfüllen

Sicherheitsschalter

Abschalten bei Öffnen des
Schutzgitters – Schutz des
Bedieners (Automix 90)

Zugstange

Integriertes Transportgestell
mit Zugstange – mobiler Einsatz
des Mischkübels (Automix 90)

Transporträder

für mobilen Einsatz



MERKMALE DER MISCHSTATIONEN

Unsere mobilen Mischstationen bestehen durch ihre kompakte Bauweise und ihr geringes Gewicht bei hoher Durchzugskraft. Der Antriebsmotor kann schnell und einfach demontiert werden. Dadurch lassen sich die Einheiten platzsparend transportieren.



Mischstation Automix 1801



50 kg

Mischstation Automix 90



80 kg

Die mobile Station bis 50 kg

ANWENDUNG:

- Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich
- Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

MERKMALE:

- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Schalter mit Staubschutz
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz der Mischstation
- Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell
- Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen – einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Schutzgitter – einfaches, sicheres Entleeren von Sackware
- Ausklappbarer Maschinenarm – einfacher Behälterwechsel
- Verdrehschutz für Mischkübel – standsicher

Die mobile Station bis 80 kg

ANWENDUNG:

- Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich
- Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

MERKMALE:

- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Schalter mit Staubschutz
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz der Mischstation
- Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell
- Platzsparende Aufbewahrung
- Sicherheitsschalter – Abschalten bei Öffnen des Schutzgitters, Schutz des Bedieners
- Nachmischfunktion – Speziialschalter für nachträgliches Eintauchen und Nachmischen
- Verdrehschutz für Mischkübel – standsicher

TECHNISCHE DATEN		AUTOMIX 1801
Leistungsaufnahme		1.500 W
Nennspannung		230 V ~
Nenndrehzahl		50 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl		115 min ⁻¹
Behältergröße		65 l
Werkzeugaufnahme		M 20 innen
Gewicht		26,5 kg
Bestellnummer		07614000
Lieferumfang		im Karton inkl. Rührpaddel, Mischkübel
Zubehör	Rührpaddel	31440000
	Spezialrührquirl	31442000
	Mischkübel 65 l	32341000



TECHNISCHE DATEN		AUTOMIX 90
Leistungsaufnahme		1.500 W
Nennspannung		230 V ~
Nenndrehzahl		50 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl		115 min ⁻¹
Behältergröße		90 l
Werkzeugaufnahme		M 20 innen
Gewicht		35,0 kg
Bestellnummer		07617000
Lieferumfang		im Karton inkl. Spezialrührquirl, Mischkübel
Zubehör	Spezialrührquirl	31460000
	Mischkübel 90 l	32342000

